

INNOVUS DP P2 E05

Painel decorativo revestido em aglomerado de partículas de madeira (DP) aplicações interiores

DESCRIÇÃO

INNOVUS DP P2 E05 é um painel aglomerado de partículas de madeira com superfície decorativa para aplicações interiores não estruturais em ambiente seco. A superfície INNOVUS DP P2 E05 é fácil de limpar e resistente ao risco e manchas.

No que diz respeito à reação ao fogo, e de acordo com a norma EN 13986, o INNOVUS DP P2 E05 com espessura ≥ 9 mm e uma densidade mínima de 600 Kg/m^3 , é classificado como D-s2,d0 (definição Euroclasses pela norma EN 13501-1).

Além do excelente desempenho técnico, os painéis INNOVUS DP P2 E05 são produtos sustentáveis e com desempenho ambiental positivo.

Por favor, verifique a nossa brochura de oferta e serviço para obter informações sobre dimensões e espessuras disponíveis.

APLICAÇÕES

A durabilidade, design e versatilidade dos painéis INNOVUS DP P2 E05 tornam-nos a escolha ideal para áreas residenciais, públicas e comerciais e para aplicações em espaços de saúde e bem-estar.

Dadas as suas características, os painéis INNOVUS DP P2 E05 são geralmente utilizados em mobiliário de escritório e doméstico, armários de cozinha, revestimento de paredes, decoração de lojas e interiores em geral.

Pode também ser conjugados com outros materiais para valorização de projetos de engenharia melhorando o custo, mas mantendo a integridade do projeto

RECOMENDAÇÕES

Os painéis INNOVUS devem ser empilhados numa superfície dura, plana e protegidos do contato direto com a água. A variação dimensional (expansão e contração) em produtos de derivados de madeira está diretamente relacionada com o conteúdo de humidade e deve ser considerada durante o projeto e utilização do produto.

Os painéis à base de madeira são biodegradáveis e podem ser reciclados, siga os regulamentos locais para a eliminação de resíduos.

Os painéis com superfície decorativa não exigem medidas de manutenção especiais e recomenda-se para a sua limpeza a utilização apenas de um pano macio e húmido. Podem-se utilizar os habituais productos de limpeza ou desinfetantes (por exemplo, à base de álcool), sempre que não contenham agentes abrasivos, ácidos e substâncias fortemente alcalinas. Devem ainda ser evitados os produtos branqueadores ou detergentes que contenham altos níveis de cloro, assim como a limpeza com vapor.

TAMBÉM DISPONÍVEL



IGNÍFUGO



HIDRÓFUGO



SUBSTRATO
CERTIFICADO
EPA TSCA TITLE VI
& CARB 2



LEVE

PROPRIEDADES



VERSATILIDADE



MAQUINABILIDADE



FACILIDADE DE LIMPEZA



RESISTÊNCIA ÀS
MANCHAS



RESISTÊNCIA
AO RISCO



ANTIBACTERIANO



CONFORME COM A
REGULAMENTAÇÃO
REACH



MOBILIÁRIO



REVESTIMENTO



ESCRITÓRIOS
& ENSINO



RESTAURAÇÃO
& HOTELARIA



SAÚDE &
BEM-ESTAR



RETALHO &
EXPOSIÇÕES



COZINHAS

INNOVUS DP P2 E05

Painel decorativo revestido em aglomerado de partículas de madeira (DP) para aplicações interiores

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROPRIEDADES	TESTE	UNIDADE	GAMA DE ESPESSURA (mm)		
			<15	≥15 – 20	>20
Tolerância na espessura relativamente à nominal	EN 14323	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,5
Tolerância na espessura num mesmo painel	EN 14323	mm	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Tolerância no comprimento e largura	EN 14323	mm	± 5	± 5	± 5
Planicidade (somente para revestimentos equilibrados)	EN 14323	mm/m	-	≤ 2	≤ 2

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROPRIEDADE	TESTE	UNIDADE	REQUISITO
Resistência ao risco	EN 14323	N	≥ 1,5
Resistência às manchas	EN 14323	Nível	≥ 3
Resistência à fissuração	EN 14323	Nível	≥ 3
Resistência à abrasão - madeiras e fantasias	EN 14323	Classe 1	IP < 50
Resistência à abrasão - unicolores	EN 14323	Classe 3A	IP ≥ 150
Classe de emissão de formaldeído			E05*

*Em conformidade com o Regulamento REACH (UE) 2023/1464

Os painéis INNOVUS DP P2 E05 são classificados de acordo com os critérios definidos pela norma EN 14322 – Painéis Derivados de Madeira - Placas revestidas com melamina para aplicações interiores - Definição, requisitos e classificação. As propriedades físico-mecânicas variam em função do substrato utilizado. Para mais informação sobre estas propriedades por favor consultar a Ficha Técnica correspondente.

Para mais informação sobre as propriedades técnicas, consulte a Declaração de Performance do produto (DoP).

CERTIFICAÇÕES

Por favor, preste atenção aos produtos certificados:



FSC® e PEFC - produtos certificados disponíveis mediante solicitação e disponibilidade.



www.sonaearauco.com

TDS.04.07.SAI.R05

Todos os nomes de produtos e empresas mencionados nesta ficha técnica são nomes comerciais e/ou marcas registadas pertencentes aos respetivos proprietários. É proibida a reprodução sem a autorização expressa da Sonae Arauco e/ou do respetivo proprietário da marca comercial. A Sonae Arauco não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros contidos neste folheto. Esta ficha técnica reflete as especificações técnicas atualizadas na data de impressão e será substituída por novas edições. Devem observar-se as nossas instruções de utilização detalhadas. Os regulamentos de construção aplicáveis devem ser respeitados. É importante verificar a adequação do material à finalidade a que se destina.

SONAE
ARAUCO
Taking wood further